TO-116



MILLIMETER DIMENSIONS ARE DERIVED FROM BASIC INCH DIMENSIONS

SYMBOL	INCHES MIN.	INCHES MAX.	MILLIMETERS MIN.	MILLIMETERS MAX.	NOTES
A	-	.200	-	5.08	
B	.015	.023	.381	.584	3,7
B_1	.030	.070	.77	1.77	3,7
C	.008	.015	.204	.381	3
D	.660	.785	17.4	19.9	
d	.090	.110	2.29	2.79	1
d_1	.190	.210	4.83	5.33	1
d_2	.290	.310	7.37	7.87	1
E	-	.325	-	8.25	5
E_1	.220	.280	5.59	7.11	
e	.290	.310	7.37	7.87	4
L	.100	-	2.540	-	1,3
L_1	-	.030	-	.76	2
Q	.020	-	.51	-	
α	0°	15°	0°	15°	

NOTES:

1. LEADS MISSING FROM THEIR DESIGNATED POSITIONS SHALL BE COUNTED WHEN NUMBERING LEADS FOR SPECIAL APPLICATIONS.
2. LEAD SPACING SHALL BE MEASURED WITHIN THIS ZONE.
3. TYPICAL ALL LEADS.
4. INSTALLED POSITION OF LEAD CENTERS.
5. OVERALL INSTALLED WIDTH.
6. INDEX TO BE VISIBLE FROM TOP, THIS END ONLY.
7. LEAD TRANSITION GEOMETRY FROM B TO B_1 OPTIONAL ON BODY SIDE OF SEATING PLANE.