TO-110



MILLIMETER DIMENSIONS ARE DERIVED FROM BASIC INCH DIMENSIONS

SYMBOL	INCHES MIN.	INCHES MAX.	MILLIMETERS MIN.	MILLIMETERS MAX.	NOTES
A	.120	.240	3.1	6.0	
Ø B	.016	.021	.407	.533	1, 2
Ø B_2	.016	.019	.407	.482	1, 2
Ø D	.310	.330	7.88	8.38	
e	.195	.205	4.96	5.20	
e_1	.098	.102	2.490	2.590	
h	.015	.040	.39	1.01	
j	.025	.050	.64	1.27	
k	.010	.030	.26	.76	
L	.500	-	12.70	-	1, 2
L_1	-	.050	-	1.27	1, 2
L_2	.250	-	6.35	-	1, 2
S	.145	.165	3.69	4.19	
Q	.060	-	1.53	-	3
α	36° T.P.		36° T.P.		

NOTES:

1. (TEN LEADS). MAXIMUM NUMBER OF LEADS THAT CAN BE OMITTED IN THIS OUTLINE, ONE (1).

2. Ø B_2 APPLIES BETWEEN L_1 AND L_2. Ø B APPLIES BETWEEN L_2 AND L. DIAMETER IS NOT CONTROLLED IN L_1.

3. CONTOUR OF PACKAGE BEYOND THIS ZONE OPTIONAL, BUT MUST BE CONFINED WITHIN Ø D AND A.